

AIDA Imaging カメラ製品一覧



2025/8/1

項番	カメラ 型番	重さ・サイズ		イメージセンサ			フレームレート	光学系							インターフェイス										防水防塵	貸出し
		サイズ	重さ	解像度	ピクセルサイズ	フォーマット		光学系	マウント（※1）	レンズ交換	付属レンズ 焦点距離	水平画角	垂直画角	M12マウントレンズとの 組み合わせ	IPプロトコル							HDMI	SDI			
															NDI	SRT	RTSP/RTMP	AutoTracking	ONVIF	無線	FreeD					
1	GEN3G-IPC-200	44.45mm × 44.45mm × 88.90mm	170g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		-						✓	HD-SDI/3G-SDI	-	お問い合わせ		
2	HD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°		-						✓		-	可		
3	HD-100A-IP67	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	OTLH CS-1+TBL1.4C SMP 低カットフィルター（黄変部まで2mm余裕あり） ※M12 220	-						✓		IP67	可		
4	HD-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	341g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	OTLH CS-1+TBL2.9C SMP	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		-	可		
5	HD3G-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	379g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		NDI HX2	✓	✓		✓	✓		3G-SDI	-	お問い合わせ		
6	HD-X3L-IP67	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	ズーム	-	不可	3.85mm ～ 13.4mm	22.3° ～68.9°	12.6° ～42.2°	-	-			✓	✓			3G-SDI	IP67	お問い合わせ		
7	HD-NDI-CUBE	40mm × 40mm × 86mm	170g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°		NDI HX2	✓	✓		✓	✓			-	可		
8	HD-NDI-MINI	φ24mm × 90mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	M12マウント	可	4mm	66.8°	40.7°	CM12 220	NDI HX2	✓	✓		✓	✓			IP67	可		
9	HD-NDI-IP67	41mm × 41mm × 78mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°		NDI HX2	✓	✓		✓	✓			IP67	可		
10	HD-NDI-X20	64mm × 64mm × 171mm	800g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	4.9mm ～ 98mm	3.3° ～59.2°	1.8° ～35.4°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓	-	可			
11	HD-NDI-VF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動バリフォーカル	-	不可	2.8mm ～ 12mm	24.8° ～86.6°	14.1° ～55.9°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓			IP54	お問い合わせ		
12	HD-NDI-TF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動バリフォーカル	-	不可	5mm ～ 50mm	6° ～55.7°	3.4° ～33.1°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓			IP54	お問い合わせ		
13	HD-NDI3-120	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920×1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°		NDI HX3	✓	✓		✓	✓	✓	-	-	お問い合わせ		
14	HD-NDI3-IP67	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920×1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°		NDI HX3	✓	✓		✓	✓			IP67	お問い合わせ		
15	HD3G-IPC-100A	39mm x 39mm x 83mm	170g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		-							3G-SDI	-	お問い合わせ		
16	HD3G-IPC-MINI	φ25mm x 89mm	284g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	M12マウント	可	3.6mm	75.4°	47°	CM12 220	-							3G-SDI	IP67	可		
17	HD3G-IPC-IP67	39mm x 369mm x 64mm	454g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		-							3G-SDI	IP67	お問い合わせ		
18	HD3G-IPC-TF	39mm x 39mm x 89mm	635g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	手動バリフォーカル	-	不可	5mm ～ 50mm	6.4° ～58.2°	3.6° ～34.8°	-	-							3G-SDI	IP54	お問い合わせ		
19	UHD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	140g	3840×2160	1.62μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°		-						✓		-	お問い合わせ		
20	UHD6G-200	56mm × 56mm × 71.90mm	170g	3840×2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°		-								HD/3G/6G-SDI	-	お問い合わせ	
21	UHD-X3L	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	3840×2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	ズーム	-	不可	3.85mm ～ 13.4mm	26.1° ～77.9°	14.9° ～48.9°	-	-						✓		-	お問い合わせ		
22	UHD-NDI3-300	49mm × 49mm × 85mm	350g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	75°	46.7°		NDI HX3	✓	✓		✓	✓	✓		-	可		
23	UHD-NDI3-IP67	53mm × 53mm × 120mm	800g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	75°	46.7°		NDI HX3	✓	✓		✓	✓			IP67	お問い合わせ		
24	UHD-NDI3-X30	72mm × 72mm × 220mm	1400g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI HX3	✓	✓		✓	✓	✓		-	お問い合わせ		
25	PTZ-NDI-X18	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	5.2mm ～ 93mm	2.5° ～42.9°	1.4° ～24.9°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		HD-SDI/3G-SDI	-	可	
26	PTZ-X12-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92～47.32mm	4.9° ～55.1°	2.8° ～32.7°	-	-		✓	✓	✓	✓	✓		HD-SDI/3G-SDI	-	お問い合わせ	
27	PTZ-X20-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm～98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-	-		✓	✓	✓	✓	✓		HD-SDI/3G-SDI	-	お問い合わせ	
28	PTZ-NDI-X12	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92～47.32mm	4.9° ～55.1°	2.8° ～32.7°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		HD-SDI/3G-SDI	-	お問い合わせ	
29	PTZ-NDI-X20	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm～98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		HD-SDI/3G-SDI	-	お問い合わせ	
30	PTZ-NDI3-X20	169.85mm × 190mm × 176.5mm	1.4kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	120fps	PTZ	-	不可	4.9mm ～ 98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-	NDI HX3	✓	✓		✓	✓	✓		3G-SDI	-	お問い合わせ	
31	PTZ4K-NDI-X12	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	3.4mm ～ 40.3mm	10.9° ～97°	6.1° ～64.9°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		-	可		
32	PTZ4K-NDI-X30	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI HX2	✓	✓		✓	✓	✓		-	お問い合わせ		
33	PTZ4K12G-FNDI-X30	266.7mm × 228mm × 305mm	4.59kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI,NDI HX,NDI HX3	✓	✓		✓	✓	✓		12G-SDI, 3G-SDI	-	お問い合わせ	

※1 付属のリングをマウント部に装着することでCSマウント→Cマウントに変換が可能。変換するとCマウントレンズが装着できる。

AIDA Imaging 社 日本代理店



〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目2ー4 新大阪第5ドイビル7F
E-mail : argo@argocorp.com TEL : 06-6151-9283
URL : www.argocorp.com