

AIDA Imaging カメラ製品一覧



2025/10/15

項番	カメラ 型番	重さ・サイズ		イメージセンサ			フレームレート	光学系						インターフェイス										防水防塵	貸出し	
		サイズ	重さ	解像度	ピクセルサイズ	フォーマット		光学系	マウント（※1）	レンズ交換	付属レンズ 焦点距離	水平画角	垂直画角	M12マウントレンズとの 組み合わせ	IPプロトコル								HDMI			SDI
															NDI	DANTE AV-H	SRT	RTSP/RTMP	AutoTracking	ONVIF	無線	FreeD				
1	GEN3G-IPC-200	44.45mm × 44.45mm × 88.90mm	170g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°									✓	HD-SDI/3G-SDI		お問い合わせ	
2	HD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°									✓			可	
3	HD-AVH-100A	81mm × 50mm × 50mm	453g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°					✓			✓		✓		お問い合わせ	
4	HD-100A-IP67	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	OTLH CS-5+TBL1.4C 5MP IRカットフィルター（露光部まで2mm余裕あり） ×M12 220			✓						✓		IP67	可
5	HD-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	341g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		NDI HX2			✓		✓	✓		✓			可
6	HD3G-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	379g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°		NDI HX2			✓		✓	✓			3G-SDI		お問い合わせ
7	HD-X3L-IP67	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	ズーム	-	不可	3.85mm ～ 13.4mm	22.3° ～68.9°	12.6° ～42.2°	-						✓	✓			3G-SDI	IP67	お問い合わせ
8	HD-NDI-CUBE	40mm × 40mm × 86mm	170g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°		NDI HX2			✓		✓	✓					可
9	HD-NDI-MINI	φ24mm × 90mm	180g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	M12マウント	可	4mm	66.8°	40.7°	OM12 220	NDI HX2			✓		✓	✓				IP67	可
10	HD-NDI-IP67	41mm × 41mm × 78mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°		NDI HX2			✓		✓	✓		✓		IP67	可
11	HD3G-IPC-MX10	95mm × 54mm × 54mm	453g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	4.5mm ～ 47mm	6.8° ～63.5°	3.8° ～38.4°	-								✓	3G-SDI		お問い合わせ	
12	HD-NDI-X20	64mm × 64mm × 171mm	800g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	4.9mm ～ 98mm	3.3° ～59.2°	1.8° ～35.4°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓			可
13	HD-NDI-VF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動パフォーカル	-	不可	2.8mm ～ 12mm	24.8° ～86.6°	14.1° ～55.9°	-	NDI HX2			✓		✓	✓				IP54	お問い合わせ
14	HD-NDI-TF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920×1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動パフォーカル	-	不可	5mm ～ 50mm	6° ～55.7°	3.4° ～33.1°	-	NDI HX2			✓		✓	✓				IP54	お問い合わせ
15	HD-NDI3-120	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920×1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°		NDI HX3			✓		✓	✓		✓			お問い合わせ
16	HD-NDI3-IP67	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920×1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°		NDI HX3			✓		✓	✓		✓		IP67	お問い合わせ
17	HD3G-IPC-100A	39mm × 39mm × 83mm	170g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°											3G-SDI		お問い合わせ
18	HD3G-IPC-MINI	φ25mm × 89mm	284g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	M12マウント	可	3.6mm	75.4°	47°	OM12 220										3G-SDI	IP67	可
19	HD3G-IPC-IP67	39mm × 369mm × 64mm	454g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°											3G-SDI	IP67	お問い合わせ
20	HD3G-IPC-TF	39mm × 39mm × 89mm	635g	1920×1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	手動パフォーカル	-	不可	5mm ～ 50mm	6.4° ～58.2°	3.6° ～34.8°	-										3G-SDI	IP54	お問い合わせ
21	UHD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	140g	3840×2160	1.62μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°									✓				お問い合わせ
22	UHD6G-200	56mm × 56mm × 71.90mm	170g	3840×2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°											HD/3G/6G-SDI		お問い合わせ
23	UHD-X3L	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	3840×2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	ズーム	-	不可	3.85mm ～ 13.4mm	26.1° ～77.9°	14.9° ～48.9°	-									✓			お問い合わせ
24	UHD6G-X20L	68mm × 146mm × 68mm	750g	3840×2160	1.85 μm	1/1.7	30fps	ズーム	-	不可	6mm ～ 120mm	3.4° ～61.3°	1.9° ～36.8°	-									✓	6G-SDI		お問い合わせ
25	UHD-NDI3-300	49mm × 49mm × 85mm	350g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	75°	46.7°		NDI HX3			✓		✓	✓		✓			可
26	UHD-NDI3-IP67	53mm × 53mm × 120mm	800g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	75°	46.7°		NDI HX3			✓		✓	✓		✓		IP67	お問い合わせ
27	UHD-NDI3-X30	72mm × 72mm × 220mm	1400g	3840×2160	2.0 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI HX3			✓		✓	✓		✓			お問い合わせ
28	PTZ-NDI-X18	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	5.2mm ～ 93mm	2.5° ～42.9°	1.4° ～24.9°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓	HD-SDI/3G-SDI		可
29	PTZ-X12-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92～47.32mm	4.9° ～55.1°	2.8° ～32.7°	-				✓		✓	✓		✓	HD-SDI/3G-SDI		お問い合わせ
30	PTZ-X20-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm～98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-				✓		✓	✓		✓	HD-SDI/3G-SDI		お問い合わせ
31	PTZ-NDI-X12	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92～47.32mm	4.9° ～55.1°	2.8° ～32.7°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓	HD-SDI/3G-SDI		お問い合わせ
32	PTZ-NDI-X20	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm～98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓	HD-SDI/3G-SDI		お問い合わせ
33	PTZ-NDI3-X20	169.85mm × 190mm × 176.5mm	1.4kg	1920×1080	2.13 μm	1/2.5	120fps	PTZ	-	不可	4.9mm ～ 98mm	2.4° ～45.3°	1.3° ～26.4°	-	NDI HX3			✓		✓	✓		✓	3G-SDI		お問い合わせ
34	PTZ4K-NDI-X12	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	3.4mm ～ 40.3mm	10.9° ～97°	6.1° ～64.9°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓			可
35	PTZ4K-NDI-X30	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI HX2			✓		✓	✓		✓			お問い合わせ
36	PTZ4K12G-FNDI-X30	266.7mm × 228mm × 305mm	4.59kg	3840×2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ～ 214.64mm	2° ～58.1°	1.2° ～34.7°	-	NDI,NDI HX,NDI HX3			✓		✓	✓	✓	✓	12G-SDI, 3G-SDI		お問い合わせ

※1 付属のリングをマウント部に装着することでCSマウント→Cマウントに変換が可能。変換するとCマウントレンズが装着できる。

AIDA Imaging 社 日本代理店



〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目2ー4 新大阪第5ドイビル7F
E-mail : argo@argocorp.com TEL : 06-6151-9283
URL : www.argocorp.com