

AIDA Imaging カメラ製品一覧 v2.4



2026/4/17

項番	カメラ 型番	筐体・サイズ		イメージセンサ			フレームレート	光学系					インターフェイス										防水防塵	NDA	貸出し						
		サイズ	重量	解像度	ピクセルサイズ	フォーマット		光学系	マウント (※1)	レンズ交換	付属レンズ 焦点距離	水平画角	垂直画角	ミニレンズ		IPプロトコル										HDMI	SDI				
														M12 220	その他	NDI	DANTE AV-H	SRT	RTSP/RTMP	AutoTracking	ONVIF	無線						FreeD			
1	GEN3G-IPC-200	44.45mm × 44.45mm × 88.90mm	170g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×															✓	お問い合わせ	
2	HD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	×															✓	可	
3	HD-AVH-100A	81mm × 50mm × 50mm	453g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×				✓	✓	✓										✓	お問い合わせ
4	HD-100A-IP67	39mm × 39mm × 50.50mm	180g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	×															✓	可	
5	HD-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	341g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×															✓	可	
6	HD3G-NDI-200	54mm × 54mm × 127mm	379g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×															✓	お問い合わせ	
7	HD-X3L-IP67	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	ズーム	-	不可	3.85mm ~ 13.4mm	22.3° ~ 68.9°	12.6° ~ 42.2°	×															✓	お問い合わせ	
8	HD-NDI-CUBE	40mm × 40mm × 86mm	170g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	×															✓	可	
9	HD-NDI-MINI	φ24mm × 90mm	180g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	M12マウント	可	4mm	66.8°	40.7°	○															✓	可	
10	HD-NDI-IP67	41mm × 41mm × 78mm	454g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	66.8°	40.7°	×															✓	可	
11	HD3G-IPC-MX10	95mm × 54mm × 54mm	453g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	4.5mm ~ 47mm	6.8° ~ 63.5°	3.8° ~ 38.4°	×															✓	お問い合わせ	
12	HD-NDI-X20	64mm × 64mm × 171mm	800g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	ズーム	-	不可	4.9mm ~ 98mm	3.3° ~ 59.2°	1.8° ~ 35.4°	×															✓	可	
13	HD-NDI-VF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動パフォーカル	-	不可	2.8mm ~ 12mm	24.8° ~ 86.6°	14.1° ~ 55.9°	×															✓	お問い合わせ	
14	HD-NDI-TF	41mm × 41mm × 73mm	454g	1920 × 1080	2.75 μm	1/3	60fps	手動パフォーカル	-	不可	5mm ~ 50mm	6° ~ 55.7°	3.4° ~ 33.1°	×															✓	お問い合わせ	
15	HD-NDI-X20	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920 × 1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°	×															✓	お問い合わせ	
16	HD-NDI-IP67	49mm × 49mm × 85mm	350g	1920 × 1080	2.13 μm	1/3	120fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	54.2°	32.1°	×															✓	お問い合わせ	
17	HD3G-IPC-100A	39mm × 39mm × 83mm	170g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×																✓	お問い合わせ
18	HD3G-IPC-MINI	φ25mm × 89mm	284g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	M12マウント	可	3.6mm	75.4°	47°	○																✓	可
19	HD3G-IPC-IP67	39mm × 39mm × 64mm	454g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	4mm	69.7°	42.8°	×																✓	お問い合わせ
20	HD3G-IPC-TF	39mm × 39mm × 89mm	635g	1920 × 1080	2.9 μm	1/2.8	60fps	手動パフォーカル	-	不可	5mm ~ 50mm	6.4° ~ 58.2°	3.6° ~ 34.8°	×															✓	お問い合わせ	
21	UHD-100A	39mm × 39mm × 50.50mm	140g	3840 × 2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°	×															✓	お問い合わせ	
22	UHD2G-200	56mm × 56mm × 71.90mm	170g	3840 × 2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	単焦点	CSマウント	可	3.2mm	88.4°	57.3°	×															✓	お問い合わせ	
23	UHD-X3L	48mm × 48mm × 83.09mm	140g	3840 × 2160	1.62 μm	1/2.5	30fps	ズーム	-	不可	3.85mm ~ 13.4mm	26.1° ~ 77.9°	14.9° ~ 48.9°	×															✓	お問い合わせ	
24	UHD2G-X20L	68mm × 146mm × 68mm	750g	3840 × 2160	1.85 μm	1/1.7	30fps	ズーム	-	不可	6mm ~ 120mm	3.4° ~ 61.3°	1.9° ~ 36.8°	×															✓	お問い合わせ	
25	UHD-NDI3-300	49mm × 49mm × 85mm	350g	3840 × 2160	1.45 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	58.2°	34.8°	×															✓	可	
26	UHD-NDI2-IP67	53mm × 53mm × 120mm	800g	3840 × 2160	1.45 μm	1/2.8	60fps	単焦点	CSマウント	可	5mm	58.2°	34.8°	×															✓	お問い合わせ	
27	UHD-NDI3-X30	72mm × 72mm × 220mm	1400g	3840 × 2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	ズーム	-	不可	6.91mm ~ 214.64mm	2° ~ 58.1°	1.2° ~ 34.7°	×															✓	お問い合わせ	
28	PTZ-NDI-X18	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	5.2mm ~ 93mm	2.5° ~ 42.9°	1.4° ~ 24.9°	×															✓	可	
29	PTZ-X12-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92~47.32mm	4.9° ~ 55.1°	2.8° ~ 32.7°	×															✓	お問い合わせ	
30	PTZ-X20-IP	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm~98mm	2.4° ~ 45.3°	1.3° ~ 26.4°	×															✓	お問い合わせ	
31	PTZ-NDI-X12	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	3.92~47.32mm	4.9° ~ 55.1°	2.8° ~ 32.7°	×															✓	お問い合わせ	
32	PTZ-NDI-X20	155mm × 160mm × 170mm	1.35kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	60fps	PTZ	-	不可	4.9mm~98mm	2.4° ~ 45.3°	1.3° ~ 26.4°	×															✓	お問い合わせ	
33	PTZ-NDI3-X20	169.85mm × 190mm × 176.5mm	1.4kg	1920 × 1080	2.13 μm	1/2.5	120fps	PTZ	-	不可	4.9mm ~ 98mm	2.4° ~ 45.3°	1.3° ~ 26.4°	×															✓	お問い合わせ	
34	PTZ4K-NDI-X12	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840 × 2160	1.45 μm	1/2.8	60fps	PTZ	-	不可	3.4mm ~ 40.3mm	7.9° ~ 78.6°	4.5° ~ 49.5°	×															✓	可	
35	PTZ4K-NDI-X20	197mm × 197mm × 186mm	2.1kg	3840 × 2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ~ 214.64mm	2° ~ 58.1°	1.2° ~ 34.7°	×															✓	お問い合わせ	
36	PTZ4K12G-FNDI-X30	266.7mm × 228mm × 305mm	4.59kg	3840 × 2160	2.0 μm	1/1.8	60fps	PTZ	-	不可	6.91mm ~ 214.64mm	2° ~ 58.1°	1.2° ~ 34.7°	×															✓	お問い合わせ	

※1 付属のリングをマウント部に装着することでCSマウント→Cマウントに変換が可能。変換するとCマウントレンズが装着できる。

AIDA Imaging 社 日本代理店



〒532-0003 大阪市淀川区宮原1丁目2-4 新大阪第5ドビル7F

E-mail : argo@argocorp.com TEL : 06-6151-9283

URL : www.argocorp.com

日本にない技術の世界から ARGO CORPORATION