



カンファレンスカメラ



LUMiO 12x

Full HD SDI/DVI 出力 パンチルトズームカメラ
光学 12 倍 デジタル 2 倍ズーム 72.5°ワイドアングル
3D デジタルノイズ除去技術でズームでもクリアな映像



epiphan video
capture • stream • record



光学 **12** 倍ズーム対応

映像録画・配信ユニット

Pearl-2 4K

とベストマッチ!



詳細な情報はこちら



1つのリモコンで4台までの
LUMiO 12x をコントロール可能



リモコン操作で
首振り・回転・ズーム



SDI や DVI(HDMI) で接続



※写真はラックマウントタイプ

Pearl-2 4K で録画・配信

教育

授業映像や講演会映像の録画配信、
e-Learning コンテンツ作成に

ビジネス

会議やセミナーの録画配信、
ビジネス動画の作成に

イベント

ライブイベントのストリーム配信、
オンデマンド用の映像録画に

仕様

商品コード (型番)	LUMiO 12x
イメージセンサー	1/2.3" 12MP HD CMOS センサー
出力信号	SDI、DVI (HDMI)
出力解像度	1920×1080p59.94/50/29.97/25
フレームレート	1920×1080i59.94/50 1280×720p59.94/50/29.97/25
ズーム倍率	光学 12 倍、デジタル 2 倍
画角	6.3° ~ 72.5° (望遠~ワイド)
水平方向可動域	-170° ~ 170°
垂直方向可動域	-35° ~ 90°
水平方向回転速度	0° ~ 120°/sec
垂直方向回転速度	0° ~ 80°/sec
プリセット保存件数	128
制御方式	赤外線リモコン (同梱)、RS-232、RS-485、Sony VISCA、PELCO P/D
S/N 比	>50dB
焦点距離	f=3.92mm (ワイド) ~ f=47.32mm (望遠)
ホワイトバランス	自動 / 手動
絞り	自動 / 手動
シャッター速度	自動 / 手動
逆光補正	自動 / 手動
電源	12V DC (AC 100V 用アダプタ同梱)
サイズ	220mm × 173mm × 117mm
重量	1.25kg

製品に含まれるもの	LUMiO 12x	VISCA RS-232 ケーブル	12VDC 用電源アダプタ 電源ケーブル	赤外線リモコン	専用キャリーケース
-----------	-----------	-------------------	-------------------------	---------	-----------



価格

	商品コード (型番)	構成 / 内容	価格 (税別)
カメラ	LUMiO 12x	DVI(HDMI)/SDI 出力 光学 12 倍ズーム カンファレンスカメラ	¥ 198,000.-
配信 / 録画ユニット	Pearl-2 4K	4 K 対応 HDMI/SDI 信号 ストリーミング & 録画ユニット	お問い合わせ

注意事項

- ※ 出力用の SDI/DVI ケーブルは付属していません。
- ※ リモコン用の電池は付属していません。単四電池 2 個をご用意ください。