

MLH-10X

10倍
1/2型サイズカメラ用 マクロズームレンズ
C-マウント

マクロズームレンズ

型 名		MLH-10X		レンズ 有効径	前 玉	Ø30mm	
焦 点 距 離		0.084mm - 0.84mm			後 玉	Ø6.4mm	
最大口径比		1:5.6		バックフォーカス		23.29mm	
画面サイズ		6.4mm x 4.8mm(Ø8mm)		フランジバック		17.526mm	
作 動 範 囲	アイリス	F5.6 - F32C		マウント		C-マウント	
	フォーカス	0.15m - 0.45m		フィルターサイズ		M46 P=0.75mm	
				外形寸法		Ø48mm x 98.5mm	
操 作 方 法	アイリス	手 動		質 量		233g	
	フォーカス	手 動					
	ズーム	手 動					
被写体サイズ(1/2型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	92.2mm - 9.6mm(D) 74.6mm - 7.8mm(H) 56.4mm - 5.9mm(V)			
			457.2mm(18型)	349.4mm - 34.6mm(D) 279.2mm - 28.0mm(H) 208.8mm - 21.2mm(V)			
被写体サイズ(1/3型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	70.1mm - 7.3mm(D) 56.4mm - 5.9mm(H) 42.4mm - 4.4mm(V)			
			457.2mm(18型)	261.6mm - 26.4mm(D) 208.8mm - 21.2mm(H) 156.2mm - 16.0mm(V)			
被写体サイズ(1/4型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	53.0mm - 5.6mm(D) 42.4mm - 4.4mm(H) 31.8mm - 3.4mm(V)			
			457.2mm(18型)	208.8mm - 21.2mm(D) 156.2mm - 16.0mm(H) 117.0mm - 12.0mm(V)			
包 括 角 度	対 角	1/2型	21.6° - 4.5°	1/3型	17.0° - 3.3°	1/4型	13.0° - 2.5°
	水 平		18.0° - 3.6°		13.8° - 2.7°		10.6° - 2.0°
	垂 直		13.8° - 2.7°		10.6° - 2.0°		8.0° - 1.5°
作動温度範囲		-20°C - +50°C					

*CSマウントカメラは添付5mmアダプターリングをご使用下さい。

外観図

