## **DFKAFU420-CCS**

## 産業用小型 USB3.0 カメラ

CMOS 7716×5360 @ 7fps 4200 万画素 カラー





## Windows

- 4200 万画素 2/3" CMOS 産業用 USB3.0 カメラ
- 7716×5360@7フレーム/秒 カラー
- 多機能ビューワ ICCapture ソフトウェア付属
- 使い易い ICImagingControl 開発キット付属
- ローリングシャッター方式
- 小型ケースタイプ
- WDM ベースドライバー、DirectX/DirectShow
- オートフォーカス機能と搭載した DFKAFU420-L62 も有り





仕 様

商品コード(型番)	DFKAFU420-CCS(カラー):C/CS マウントレンズモデル						
解像度	7716×5360 @7fps 4200 万画素						
フレームレート		DCD22	DCDC4	V000	V1.6		
		RGB32	RGB64	Y800	Y16		
	7,716×5,360 (41.5 MP)	7fps	-	7fps	-		
	5,424×5,360 (29.1 MP)	10fps	6.7fps	10fps	6.7fps		
	1,920×1,080 (2.1 MP)	110fps	74fps	110fps	74fps		
階調	8/12ビット						
フォーマット	2/3 インチ						
ピクセルサイズ	$1.12 \mu$ m $\times$ $1.12 \mu$ m						
シャッター方式	ローリングシャッター						
シャッター	1/1,000,000~1/2 秒(マニュアル or オート)						
ゲイン	マニュアル or オート						
レンズマウント	C マウント & CS マウント (変換リング付き)						
三脚アダプタ	標準付属						
IR カットフィルタ	あり						
サイズ / 重量	H36mm × W36mm × L26mm / 70g						
インタフェイス	USB3.0 / microB						
電源・消費電力	USB バスパワー(供給電圧 4.5 ~ 5.5VDC)・約 250mA @ 5VDC						
使用環境温度 / 湿度	-5℃ ~ +45℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと						
ドライバー	WDM ベースドライバー						
ビューワソフトウェア	ICCapture ソフトウェア、ICMeasure ソフトウェア(標準添付)						
SDK	ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付)						
API	ICImagingControl / DirectX・DirectShow 対応 / その他下記リスト参照						
Extension	For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro						
対応 OS	Windows7 (32/64bit)、Windows8 (32/64bit)、Windows10						

## 価 格

	商品コード(型番)	構成/内容	価格
カメラ	DFKAFU420-CCS	4200万画素カラーUSB3.0 CMOSカメラC/CSマウント	268,000円 税込 294,800円
通信ケーブル	DFG-USB3.0-2M	USB3.0ケーブル 2m	3,500円 税込 3,850円
	CA-USB30-AmB-BLS/3	USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m	6,000円 稅込 6,600円
	CA-USB30-AmB-BLS/10	USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m	25,000円 税込 27,5 00円
ミニレンズ	TBL / TBN	ボードカメラ用ミニレンズ M12×0.5	お問い合わせ
	TLH CCS	M12ミニレンズホルダ C/CS用	4,000円 税込 4,400円
レンズ	xxx	C & CSマウントレンズ	お問い合わせ
	TMNマクロレンズ	固定倍率マクロレンズ	お問い合わせ



**thick** thick the https://www.argocorp.com ≥ argo@argocorp.com

**\** 06-6151-9283