シンプルな機能・操作
繋げるだけで画像を共有

epiphan video

AV.io HD+

UVC/UAC 対応
HDMI , DVI 映像信号 / 3.5mm アナログ音声
コンバータ・キャプチャユニット

- ドライバのインストール不要　プラグアンドプレイで Windows , Mac , Linux に対応
- 持ち運びにも最適　小型で軽量、かつ USB 給電で持ち運び楽々
- 自動スケーリング機能　使用しているソフトウェアに基づき、画像を自動調整
- 音声キャプチャ　HDMI 音声、3.5mm アナログ音声対応、同時キャプチャ可能

ご利用シーン

Business
WEB 会議や Skype
などで映像や資料の共有

Medical
「医療機器からの画像」
「手術室に設置されたカメラ」
などからの映像を共有・保存

Education
ピアノや英会話、
塾などのレッスン風景
e-learning コンテンツ作成

ARGO corporation

AV.io HD+ コンバータ・キャプチャユニット

epiphan video

仕 様

※サードパーティソフトウェアによってフレームサイズ、フレームレートは設定されます

インターフェース	USB3.0 , USB2.0	
OS ドライバ	UVC , UAC デバイス	
寸法	90mm × 60mm × 23mm	
コネクタ	HDMI , USB3.0 B タイプ	
入力	HDMI（音声含む）, DVI , 3.5mm アナログ音声	
入力解像度	最大 1920 × 1200	
出力フォーマット ※ご利用になるソフトウェアによって異なります	利用可能な解像度	320×240 , 640×360 , 640×480 , 720×480 , 720×576 , 768×576 , 800×600 856×480 , 960×540 , 1024×576 , 1024×768 , 1152×864 , 1280×1024 1280×720 , 1280×800 , 1280×960 , 1360×768 , 1366×768 , 1440×900 1600×120 , 1600×900 , 1680×1050 , 1920×1080 , 1920×1200
	利用可能なフレームレート	5 ～ 60fps
出力カラーフォーマット	YUV4:2:2	
HDMI 音声（入力）	16bit/24bit PCM オーディオ @32kHz , 44.1kHz, 48kHz サンプリングレート	
音声出力	16bit 48kHz ステレオサンプリングレート	
LED	ステータスを示します（通電、待機、動作中）	
消費電力	< 400 ma	
対応 OS	Windows10 以上、Mac OS X 10.10 以上、Linux kernel 3.5.0 以上	
HDCP 準拠	HDCP で保護された映像ソースはキャプチャできません	
製品に含まれるもの	キャプチャユニット本体、ケーブル類 ①USB3.0 ケーブル（A-B）②HDMI ケーブル	

価 格

商品コード (型番)	構成 / 内容	価格
AV.io HD+	UVC/UAC 対応 HDmi, DVI 映像信号 /3.5mm アナログ音声 コンバータ・キャプチャユニット	96,000 円 税込 105,600 円

注意事項

※ 本製品にはキャプチャソフトウェアは同梱されておりません。
キャプチャ映像の閲覧には UVC、UAC 対応のソフトウェアをご用意ください。
Epiphan 社の別製品に付属されている「Epiphan Capture Tool」にも対応しておりません。

※ PC の持つ USB3.0 インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。

※ 利用される PC の能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあり得ます。

※ コンテンツ保護（HDCP）のかかっている信号はキャプチャできません。

株式会社アルゴ
https://www.argocorp.com
argo@argocorp.com
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1 丁目 2-4
新大阪第 5 ドイビル 7 F
06-6151-9283

※記載仕様は予告無しに変更される場合があります

2026.7