

シンプルな機能・操作
繋げるだけで画像を共有



epiphan video

AV.io SDI+

UVC/UAC 対応

3G/HD/SD-SDI 信号 / 3.5mm アナログ音声
コンバータ・キャプチャユニット

- ・ドライバのインストール不要 プラグアンドプレイで Windows , Mac , Linux に対応
- ・持ち運びにも最適 小型で軽量、かつ USB 給電で持ち運び楽々
- ・自動スケール機能 使用しているソフトウェアに基づき、画像を自動調整
- ・音声キャプチャ HD/3G-SDI 音声、3.5mm アナログ音声対応、同時キャプチャ可能

ご利用シーン

Medical
「医療機器からの画像」
「手術室に設置されたカメラ」
などからの映像を共有・保存

ProAV
カメラやミキサー、
スイッチャー等のプロ AV 機器
からの出力を共有・保存



仕様

※サードパーティソフトウェアによってフレームサイズ、フレームレートは設定されます

インターフェース	USB3.0, USB2.0	
OS ドライバ	UVC, UAC デバイス	
寸法	90mm × 60mm × 23mm	
コネクタ	SDI (BNC タイプ), USB3.0 B タイプ	
入力	3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI (3G-SDI, HD-SDI エンデベットオーディオ含む), 3.5mm アナログ音声	
入力解像度	最大 1920 × 1080	
出力フォーマット	利用可能な解像度	320×240, 640×360, 640×480, 720×480, 720×576, 768×576, 800×600 856×480, 960×540, 1024×576, 1024×768, 1152×864, 1280×1024 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1360×768, 1366×768, 1440×900 1600×120, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200
	※ご利用になるソフトウェアによって異なります	
	利用可能なフレームレート	5 ~ 60fps
出力カラーフォーマット	YUV4:2:2	
SDI 音声 (入力)	16bit/24bit PCM オーディオ @48kHz (音声キャプチャは 3G-SDI, HD-SDI 音声に対応)	
音声出力	16bit 48kHz ステレオオーディオ	
LED	ステータスを示します (通電、待機、動作中)	
消費電力	< 400 ma	
対応 OS	Windows10 以上、Mac OS X 10.10 以上、Linux kernel 3.5.0 以上	
製品に含まれるもの	キャプチャユニット本体、ケーブル類 ①USB3.0 ケーブル (A-B) ②SDI ケーブル (BNC)	

価格

商品コード (型番)	構成 / 内容	価格
AV.io SDI+	UVC/UAC 対応 3G/HD/SD-SDI 信号 / 3.5mm アナログ音声 コンバータ・キャプチャユニット	108,000 円 税込 118,800 円

注意事項

- ※ 本製品にはキャプチャソフトウェアは同梱されておりません。
キャプチャ映像の閲覧には UVC、UAC 対応のソフトウェアをご用意ください。
Epiphan 社の別製品に付属されている「Epiphan Capture Tool」にも対応しておりません。
- ※ PC の持つ USB3.0 インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。
- ※ 利用される PC の能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあります。